

## La référence des ambulants autonome et sans fil



### Configuration selon vos besoins

La programmation se fait très simplement et de manière intuitive. D'un simple tour de clé, les menus déroulants s'affichent et vous faites votre sélection. En très peu de temps, la balance est configurée selon les besoins de votre commerce.



### Clavier

Le kit clavier est composé de 3 membranes superposées pour une sensibilité optimale. Ce clavier fait gagner du temps car il est très rapide et ses touches rectangulaires lui apportent une lisibilité qui facilitent l'utilisation et la programmation. Il est également entièrement configurable.



### Transport

Grâce à sa colonne rabattable et à ses poignées latérales, Eole se transporte très facilement.

Elle se range aisément dans une caisse de transport (fournie en option).

Elle fonctionne sur batterie ou sur secteur pour s'adapter à vos besoins.



### Communication

Aucun câblage n'est nécessaire pour la mise en réseau.

Vous pouvez mettre jusqu'à 10 balances en réseau sans fil. Cette fonction est assurée par un boîtier intégré dans la balance, aucune configuration spécifique n'est utile.



### Affichage

Eole possède 2 grands afficheurs graphiques LCD éclairés et inclinables.

L'afficheur côté vendeur est doté d'un cache réglable afin d'éviter tout problème de lisibilité dû à l'éclairage ou au soleil, ce qui est idéal pour l'utilisation sur les marchés.



### Balance de comptoir EOLE

Eole simplifie la mise en place et le travail des commerçants ambulants grâce à l'interconnexion par réseau "sans fil" et au fonctionnement sur batterie.

La programmation est simplifiée pour plus de convivialité, le papier se change rapidement et elle est construite en matériaux inoxydables pour travailler dans tous les environnements difficiles.

Flexible, modulable et totalement adaptée à des transports fréquents, la balance poids prix Eole apporte une solution de qualité aux commerçants itinérants.

## Balance Poids Prix Eole

- Mise en réseau "sans fil" jusqu'à 10 balances
- Clavier rapide et entièrement configurable
- Programmation intuitive et conviviale
- Alimentation secteur ou pack batterie
- Afficheurs graphiques LCD



### Caractéristiques standard

- Construction inox
- Balance avec imprimante ticket
- Colonne rabattable
- Afficheurs graphiques haute résolution orientables avec pare soleil
- Pieds rapides pour une mise à niveau instantanée
- Interconnexion vente accompagnée sans fil (jusqu'à 10 balances)
- Alimentation secteur

### Fonctions

- Saisie directe du prix
- Touche d'accès directe pour mise à jour des prix PLU
- Rappel ticket
- Annulation de transactions
- Remises sur ticket
- Multi-paiements
- Rapports de vente configurables
- Gestion caisse

### Méthodes de vente

- Vente accompagnée
- Mode multivendeur : mémorisation des enregistrements, ticket sur demande
- Mode vente directe : un ticket est émis à chaque enregistrement

- Mode "1 vendeur" : impression des transactions à chaque enregistrement du vendeur
- Mode Ecole : formation des vendeurs sans incidence sur le chiffre d'affaires
- Gestion de comptes clients : édition du ticket et paiement total ou partiel en différé

### Analyse des ventes

- Structure de type "rayon/sous rayon/famille/PLU/EAN"
- Totaux généraux niveau 1 et 2
- Totaux par PLU, par famille, par vendeur, tous cumulés, "divers" par transaction hors PLU, par TVA, annulations, remises, modes de paiement, vendeur école
- Journal des transactions

### Mémoires de données

- 20 familles avec code-barres associés
- 10 familles manuelles avec code-barres associés
- 1 à 30 vendeurs
- 5 taux de TVA
- 2000 PLU avec numérotation libre sur 6 chiffres
- Traçabilité

### Affichage

- Large écran graphique LCD rétro-éclairé

- Poids : 5 chiffres
- Prix unitaire et prix à payer : 6 chiffres
- Intitulé produit : 42 caractères
- Tare : 4 chiffres
- 15 pages publicitaires défilantes sur l'affichage client avec insertion de textes, logos ou images

### Imprimante

- Impression des caractères en majuscules, minuscules avec 6 polices différentes, code-barres, etc
- Impression logo, 3 lignes d'en-tête, 2 lignes de fin de ticket
- Impression code-barres type EAN ou UPC5 par rayon, famille, vendeur, PLU, poids
- Vitesse d'impression : 70 mm/s
- Diamètre ext. du rouleau : 80 mm

### Options

- Alimentation batterie externe 12V ou pack batterie
- Tiroir caisse
- Caisse de transport
- Scanner pour lecture de code-barres

### Interfaces

- Série RS232 / RS485 pour sauvegarde ou gestion
- Réseau balance par radio-fréquence
- Tiroir-caisse

Modèle	Eole
Portée	15 kg
Précision	5 g
Alimentation	secteur 230V



### Mettler-Toledo S.A.S

18-20 avenue de la Pépinière  
78222 Viroflay Cedex  
Tel : 01 30 97 17 17  
Fax : 01 30 97 17 42  
marcom@mt.com

[www.mt.com/retail](http://www.mt.com/retail)

Pour plus d'information, consultez notre site internet