

Roti-Roaster

à commandes électroniques

with electronic controls

Electrique

Electric

- Rôtissoire à air pulsé tout inox avec axe central support balancelles démontable.
- Revêtement intérieur inox démontable pour faciliter le nettoyage.
- Ecran électronique : affichage et programmation des paramètres de cuisson : temps et température
- Alarme de fin de cuisson.
- 2 faces vitrées K.GLASS (protection à la chaleur et faible consommation) montées sur joints démontables en silicone.
- Entièrement calorifugée (économie d'énergie).
- 2 éclairages protégées par un verre vitrocéramique.
- Bac de réception des jus amovible avec robinet de vidange.
- Refroidissement automatique des turbines de chauffe après arrêt de la cuisson.
- Bandeau supérieur d'habillage noir (version standard).
- Livrée avec balancelles à volailles (Réf. BALD..., voir accessoires p25).

All stainless steel rotisserie, Interior with central axis, removable support and baskets in order to facilitate cleaning.

Removable stainless steel inside for easy cleaning.

Digital Display: display and programming of cooking parameters: time and temperature

Alarm at end of cooking.

Front and rear opening glass doors (anti-burns K.Glass) fitted on removable silicon joint.

Entirely insulated. Energy saving.

2 lighting protected by a ceramic glass.

Removable juice tray with drainage tap.

Automatic cooling of the heated turbine at the end of cooking cycle.

Black decorative "Rotisserie" band (standard version).

Delivered with chickens baskets (Ref. BALD..., see accessories p25).



Réf. FBP5.320

+ Réf. GLBS5320

+ Réf. DECO

vue coté client

view from customer side

| | • Puis. modèle Élec Electric model power | L w | X d | P d | X h | H h | Poids Weight | Réf. |
|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|---|-----------|
| Rôtissoires à balancelles Roti-Roaster. <i>Baskets rotisseries Roti-Roaster.</i> | 16,8 kW tri | 1086 | x 870 | x 1810 | 361 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 64/80 | FBP16.720 |
| | 12,8 kW tri | 886 | x 870 | x 1810 | 313 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 48/64 | FBP16.520 |
| | 8,4 kW tri | 1086 | x 870 | x 895 | 169 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 32/40 | FBP8.720 |
| | 6,4 kW tri | 886 | x 870 | x 895 | 148 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 24/32 | FBP8.520 |
| | 4,9 kW tri | 886 | x 800 | x 755 | 125 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 15/20 | FBP5.520 |
| | 3,85 kW mono | 686 | x 800 | x 755 | 105 | kg | Capacité volailles Capacity chickens 5/10 | FBP5.320 |



Réf. FBP5.520



Réf. FBP16.720

+ Réf. FBP16.72P

ATTENTION !

Ne jamais installer les fours Roti-Roaster côté commande électronique près d'une source de chaleur (plaque à snacker, friteuse, etc...) afin d'éviter tout disfonctionnement.

Never install the oven with the electronic control panel close to a heat source (hot pale, deep fat fryer, etc...) in order to avoid any malfunction of the electronics.



Réf. FBP8.520