

Spécial-Marché

Gamme 1655 / 1425 / 1175

Range 1655 / 1425 / 1175

Standard

Electrique - Gaz

Electric - Gas

Carrosserie inox, équipé de moteurs flottants, réglables, indépendants par broches.
 Vitres de protection K.GLASS avec blocage à l'ouverture et à la fermeture.
 Compartiments techniques protégés de la graisse de cuisson et chaleur (haute température) par une double paroi démontable. Livrée avec broches cuisanpics (Réf. CUI..., voir accessoires p19). Paraboles inox démontables entre les éléments de chauffe.
*Stainless steel, equipped with individual motors and adjustable drive to spit easily.
 Equipped with K.GLASS glass doors with locking system whilst opened or closed.
 Removable stainless steel panels in-between heating elements.
 Delivered with prongless spits (Ref. CUI..., see accessories p19).*




Réf. 1175.6SMG
+ Réf. 1175PR6

	• Puis. modèle Elec Electric model power • Puis. modèle Gaz Gas model power	L w	X d	P d	X h	H h	Poids Weight	Réf.
Rôtissoires Spécial-Marché <i>Special-Marché rotisseries</i>	42 kW tri 52,8 / 0,84 kW mono	1655	610	x	1665	300	kg	1655.8SME 1655.8SMG
	Capacité volailles Capacity chickens 48/56							
	38 kW tri 39,6 / 0,8 kW mono	1655	600	x	1285	235	kg	1655.6SME 1655.6SMG
	Capacité volailles Capacity chickens 36/42							
	33,1 kW tri 44 / 0,54 kW mono	1425	610	x	1665	225	kg	1425.8SME 1425.8SMG
	Capacité volailles Capacity chickens 40/48							
	30 kW tri 33 / 0,5 kW mono	1425	600	x	1285	170	kg	1425.6SME 1425.6SMG
	Capacité volailles Capacity chickens 30/36							
	20 kW tri 22 / 0,42 kW mono	1425	600	x	930	130	kg	1425.4SME 1425.4SMG
Capacité volailles Capacity chickens 20/24								
25,6 kW tri 30 / 0,54 kW mono	1175	610	x	1665	180	kg	1175.8SME 1175.8SMG	
Capacité volailles Capacity chickens 32/40								
19,5 kW tri 22,5 / 0,44 kW mono	1175	550	x	1285	135	kg	1175.6SME 1175.6SMG	
Capacité volailles Capacity chickens 24/30								
13,4 kW tri 15 / 0,38 kW mono	1175	550	x	930	90	kg	1175.4SME 1175.4SMG	
Capacité volailles Capacity chickens 16/20								



Double paroi démontable
Removable double wall



Interchangeabilité des plaquettes
céramiques
Interchangeable ceramic plates

ATTENTION !

Les modèles électriques 8 broches (Ref : 1655.8SME, 1425.8SME et 1175.8SME) pour grosses capacités, sont gérés uniquement par 2 zones de chauffe de 4 broches (2x4 broches). Pour tous les autres modèles, la chauffe de chaque broche est gérée indépendamment.

*The 8 spit electric version (ref : 1655.8SME, 1425.8SME and 1175.8SME) for large quantities, these units are heated by only 2 separate heating areas (2x4 spits).
 For all other models the each spit area can be heated individually.*



Réf. 1425.8SMG
+ Réf. 1425PR8

Spécial-Marché

Gamme 1655 / 1425 / 1175

Range 1655 / 1425 / 1175

Alternative / Crapaudine

Electrique - Gaz

Electric - Gas

Cuisson mixte alternative et Continue

Mixte cooking continuous and alternative

Carrosserie Inox équipée du système d'entraînement moteur flottant réglable en profondeur, continu et alternatif sur chaque broche. Livrée avec broches crapaudines (Réf. BCR..., voir accessoires p19).

- rotation «CONTINUE» traditionnelle pour la cuisson des poulets entiers rôtis,
- rotation «ALTERNATIVE» pour la cuisson des volailles ouvertes marinées grillées dites «en crapaudine».

Arrêt de la broche durant 20 secondes face à l'élément chauffant.

Temps de cuisson accéléré, capacité de cuisson augmentée, qualité de cuisson exceptionnelle, meilleur moelleux = meilleure saveur, opérateur aux risques microbiologiques = sécurité alimentaire. Entre-axe entre broches : 255 mm.

STANDARD version Stainless steel, equipped with a system of engaging ROTARY / ALTERNATIVE motor. Delivered with "spatchcock chicken" spits (Ref. BCR..., see accessories p19).

- Continuing driving to cook / roast whole chicken,
- Alternative driving to cook / roast open poultry called «SPATCHCOCK CHICKEN».

Spit stops for 20 seconds in front of the heating element.

Cooking time accelerated. Production capacity increased, exceptional cooking quality, more tender = more flavor. Space between spits : 255 mm.



Réf. 1175.4SMAG
+ Réf. 1175PR6
+ Réf. BAN
+ Réf. COUL 2

	• Puis. modèle Elec Electric model power • Puis. modèle Gaz Gas model power	L w	X x	P d	X h	Poids Weight	Réf.
Rôtissoires Spécial-Marché "Crapaudine", cuisson mixte alternative & continue <i>Special-Marché rotisseries "Crapaudine", mixte cooking alternative & continuous</i>	33,1 kW tri 33 / 0,52 kW mono	1425	610	1665	210	kg	1425.6SMAE 1425.6SMAG
		Capacité volailles Capacity chickens 30/36 ⁽¹⁾ - 24/30 ⁽²⁾					
	28,4 kW tri 22 / 0,44 kW mono	1425	600	1285	170	kg	1425.4SMAE 1425.4SMAG
		Capacité volailles Capacity chickens 20/24 ⁽¹⁾ - 16/20 ⁽²⁾					
	21,6 kW tri 22,5 / 0,52 kW mono	1175	610	1665	170	kg	1175.6SMAE 1175.6SMAG
		Capacité volailles Capacity chickens 24/30 ⁽¹⁾ - 18/24 ⁽²⁾					
	18,5 kW tri 15 / 0,44 kW mono	1175	600	1285	125	kg	1175.4SMAE 1175.4SMAG
		Capacité volailles Capacity chickens 16/20 ⁽¹⁾ - 12/16 ⁽²⁾					

ROTATIONS



Continue



Alternative



(1) Capacité pour cuisson continue. Capacity chickens for continuous cooking.

(2) Capacité pour cuisson alternative. capacity chickens for alternative cooking.



Réf. 1425.6SMAG
+ Réf. 1425PR8